



Segurança com Empilhadeira

REGRAS GERAIS – PARTE 1

No início de cada turno, certifique-se de que a buzina, os freios, os pneus e todos os outros controles estejam em bom funcionamento, e que não haja folgas excessivas nas correntes e comandos;

- Quando uma empilhadeira está movimentando, os seus garfos devem estar à cerca de 150 mm do chão;
- Somente transporte cargas que os garfos ou o guarda carga suportem e nunca remova as proteções;
- Dirija a uma velocidade compatível com as condições existentes. Diminua a marcha em superfícies molhadas ou escorregadias;
- Não use paletes com defeito ou danificados, muito menos armazene paletes com as ripas soltas ou mal fixadas;
- Se em algum momento a empilhadeira estiver falhando ou se houver motivo para considerá-la insegura, suspenda as operações e informe imediatamente a supervisão.



- Não passe por cima de objetos deixados no chão. Pare a empilhadeira coloque os objetos fora da rota e avise o supervisor;
- Remova os obstáculos antes

de seguir viagem.

- Os garfos devem ser sempre bem colocados sob a carga, de preferência no comprimento total deles. Ao andar, a parte de trás da carga deve estar firmemente localizada contra o guarda carga e o mastro inclinado para trás;



- Certifique-se de que há espaço suficiente para levantar e manobrar a carga, preste atenção ao patrimônio da empresa!

- Faça um teste na carga, erguendo-a um pouco, se ela inclinar para o lado, abaixe-a e mude a posição dos garfos para melhor balanceamento;



- Erga os garfos lentamente para que



a carga se mantenha estável e nunca use apenas um deles;

- Não passe a carga por cima de pessoas e não permita que as pessoas passem sob os garfos ou permaneçam nas proximida-

des;

- Tenha especial cuidado ao elevar ou posicionar carga muito próxima a empilhamentos, a fim de evitar batidas e tombamentos;
- Verifique o peso da carga. Se não estiver identificado, pergunte ao supervisor ou a quem possa informar. A experiência lhe mostrará como estimar os pesos, em caso de dúvida não faça o serviço.
- Não levante cargas instáveis – devem ser cuidadosamente arrumadas antes de levantar, ou bem fixadas, depois que estiverem no alto e em movimento, será tarde demais!
- Assegure-se que a carga está centralizada antes de levantá-la – uma carga instável é perigosa!
- Para se manter as cargas bem firmes nos garfos, o comprimento dos mesmos deve ser de pelo menos 75% (3/4) da profundidade da carga;



- Não arraste a carga sobre o piso, muito menos a empurre.

- Evite carregar material solto, este deverá ser transportado em recipiente próprio ou plataforma com proteção lateral

- Nunca tente movimentar cargas em excesso ou acrescentar mais contrapeso à empilhadeira;

- Tome cuidado ao breicar, pois a empilhadeira carregada pode tombar ou projetar a carga.

